



La division « Technique de Porte » présente sur le marché sa nouvelle gamme de ferme-portes au design Contur, « lauréat du Janus de l'Industrie 2007 » décerné par l'Institut Français du Design. Le design Contur a été conçu pour faciliter l'intégration de plusieurs gammes de produits dans l'environnement du bâtiment.

C'est l'harmonie des formes associée à une grande variété d'applications techniques autour de la porte : ferme-portes à glissières **TS 91 - TS 92 - TS 93**, bandeaux **GSR** pour portes à deux vantaux, asservissements **EMF**, ferme-porte asservi débrayable **TS 99** et ferme-porte compact **TS 97**.

Le design est clair, cubique et linéaire. Les embouts caches sont traités avec des empreintes géométriques originales. Au même titre que les corps, les glissières sont-elles mêmes équipées d'un cache frontal. En standard, le coloris argent bénéficie d'une finition en aluminium anodisé d'une qualité jamais atteinte jusqu'alors.

La division « Sécurité, Temps et Accès » lance :

- une nouvelle serrure motorisée équipée de pènes de verrouillages cylindriques en acier traité : serrure **ML**.

Cette serrure s'installe sur porte simple action ouvrant à la Française ou double action : va et vient. Elle est réversible droite ou gauche et se monte verticalement ou horizontalement. A l'origine destinée à être encastrée dans l'ouvrant ou dans le dormant, il est également possible de la positionner en applique à l'aide d'un kit.

Ses avantages sont multiples :

- compacité,
- grande résistance à l'effraction,
- électronique de gestion intégrée,
- maintenance réduite,
- silence de fonctionnement,
- fabrication Française, selon Norme ISO 9001.

- **DORMA XS** un système de contrôle d'accès modulaire et évolutif qui répond à tous types de demandes. Que ce soit en phase d'étude, d'installation, d'utilisation ou bien d'extension, la mise en œuvre de **DORMA XS** est rapide, simple et performante techniquement et financièrement.

DORMA XS ouvre de nouvelles perspectives pour l'utilisateur et permet aux architectes et bureaux d'étude d'offrir une solution de gestion des accès optimisée.

3 versions sont possibles :

- Version MasterCard : elle autorise jusqu'à 99 badges format porte-clé ou carte de crédit . L'autorisation s'effectue localement sur la porte, sans PC, sans logiciel avec un badge spécial paramétrage,
- Version Off Line : Dans cette version, le cylindre XS profite de la puissance du logiciel CODIC CC-Soft : il est possible d'autoriser et de contrôler jusqu'à 500 badges par porte, de définir des droits d'accès pour les différents groupes d'utilisateurs et de portes en fonction de l'heure, d'un calendrier et de jours fériés. Dans cette version, le PDA est équipé d'un logiciel pour le transfert d'information, afin de faire communiquer le cylindre XS avec le logiciel CODIC CC-Soft.
- Version On Line : Version sans laquelle le cylindre XS et le logiciel CODIC CC-Soft sont en liaison permanente grâce à des balises radio implantées à des endroits stratégiques permettant une communication permanente, e, temps réel, entre les cylindres de porte XS et le logiciel. Cette version permet de contrôler un nombre illimité d'utilisateurs par cylindre XS.

Les ouvre-portes automatiques **DORMA ED 200** et **CD 80** sont complétés par un nouvel automate de porte appelé **PORTEO**.

- **PORTEO** est un automate de porte dédié à être installé - au bureau comme à la maison - sur toutes les portes battantes non coupe-feu. Il est aussi destiné à simplifier quotidiennement la vie des personnes à mobilité réduite (Handicapés, personnes âgées...). Il est idéal pour les portes intérieures à un vantail d'une largeur maximale de 1100 mm et d'un poids de vantail de 80 kg maximum. **PORTEO** est doté du Design Contur, lauréat du Janus de l'industrie 2007, prix remis par l'Institut Français du Design. Avec une hauteur utile de seulement 60 mm, il s'intègre élégamment dans l'aspect global des locaux modernes.

- Il est d'une grande simplicité et est doté de nombreuses fonctions dès l'origine :

- **Plug&Go** : Facile à monter, facile à brancher. La porte s'ouvre et se ferme en tout confort,
- **Push&Go** : Dès qu'on ouvre la porte manuellement de 3°, l'ouverture automatique s'enclenche. Ensuite, la porte se referme toute seule,
- **PowerLess** : Ouvrir la porte manuellement par la béquille, **PORTEO** la ferme automatiquement. Mode semi automatique, pour entrer et sortir en tout confort,
- **Ouverture permanente** : **PORTEO** maintient la porte ouverte aussi longtemps que vous le souhaitez. Ce mode s'active et se désactive directement sur **PORTEO** grâce à un interrupteur,
- **PowerMotion** : L'impulsion d'ouverture est générée par un bouton poussoir manuel ou une télécommande portative. **PORTEO** ouvre et ferme la porte automatiquement (pour porte à serrure standard, gâche électrique et générateur d'impulsion externe).

La division « Murs Mobiles » présente son nouveau concept « **DORMA MOVEO** ». Conçu à partir de matériaux innovants, cette cloison mobile dispose d'atouts inégalables :

- légèreté : 18 kg/m² (en version standard),
- qualité élevée et constante,
- délai de livraison court,
- facilité de déplacement des éléments le long du rail,
- montage et démontage deux fois plus rapide que pour une cloison traditionnelle,
- commande du mécanisme Comfortronic en standard,
- connection Plug & Play pour une mise en route rapide du système,
- bonne isolation phonique grâce au parfait jointement de l'ensemble,
- étanchéité efficace aux fumées.

La division « Solutions Architecturale du Verre » met en avant ses deux nouveaux systèmes de porte :

- **VISUR** est une porte double action sans ferrure apparente. Tout en transparence, elle trouve sa place dans tout style d'aménagement intérieur.
- **BSW** est un système de vitrage coulissant pour balcons, terrasses et vérandas qui permet d'augmenter l'espace de vie, de profiter de la nature et de vivre à l'extérieur avec le confort intérieur car grâce à un vitrage qui protège du vent et des intempéries. Il est disponible en version entièrement vitrée, sans montant latéral pour une transparence maximale (BSW-G) ou en version dans laquelle chaque vantail est encadré ce qui permet l'utilisation de vitrage isolant (BSW-R).

Les caractéristiques techniques sont les suivantes :

- Poids maximum d'un vantail : 60 kg,
- Largeur maximum d'un vantail : 800 mm,
- Hauteur maximum d'un vantail 2600 mm,
- Le nombre de vantaux dépend de la largeur des vantaux ; en théorie jusqu'à 12 vantaux peuvent être rangés par empilage sur un seul côté,
- Verre trempé ou feuilleté,
- Epaisseur du vitrage 6,8 ou 10 mm.

Contact :

DORMA - 42 rue Eugène Dupuis - EUROPARC - 94046 Créteil
Monsieur Eric Le Corre - Tél : 01.41.94.26.48

Site Internet : www.dorma.fr